

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1	Roboty przygotowawcze					
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa dróg w terenie równinnym	km	0.67		
2 d.1	KNR 2-31 0102-01 z.o.2.13. 9902-03	Koryta gł. 50cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²	670		
3 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	1419.1		
4 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm / wjazdy/	m ²	75		
2	ODWODNIENIE CPV 45232452-5					
5 d.2	KNR 2-31 0604-03	studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu z wpustem ulicznym typ ciężki oraz przykanalikiem PCV fi 200 z wykonaniem robót ziemnych	szt.	13		
6 d.2	KNR 9-18 0201-08	Kanały z rur PVC tłoczonych na wcisk o aer. zew. 400 mm z wykonaniem robót ziemnych i podsypki z kruszywa naturalnego gr. 20cm	m	656		
7 d.2	KNR 2-18 0614-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych wraz z wykonaniem robót ziemnych, z wykonaniem podstawy studni o średnicy kręgów 1000 mm i głębokości studni 2, 0m z wykonaniem pokrywy żeliwnej typ ciężki z wykonaniem robót ziemnych	stud.	13		
8 d.2	KNR 2-01 0515-02	Ułożenie cieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie /ścieki 50x60x15/	m	100		
3	PODBUDOWY CPV 45233140-2					
9 d.3	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	670		
10 d.3	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm /chodniki/	m ²	1340		
11 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm /wjazdy/	m ²	75		
12 d.3	KNNR 6 0113-03	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 30 cm	m ²	670		
13 d.3	KNNR 6 0110-02	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm	m ²	670		
4	CHODNIKI					
14 d.4	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy z betonu B-10	m	670		
15 d.4	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	674		
16 d.4	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	1265		
17 d.4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm /wjazdy/	m ²	75		
5	NAWIERZCHNIA CPV 45233220-0					
18 d.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	670		
19 d.5	KNNR 6 0310	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10t	m ²	670		
6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233200-1					
20 d.6	KNR-W 2-01 0113-03	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0.67		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

