

wykonanie drogi powiatowej

0286T Bobowa-Bugaj-Brynica

Odcinek Bugaj-Brynica

Od km 5+300 do km 7+373 klasa drogi

Kategoria ruchu obciążenie

Standard

I. Stan istniejący drogi

Szerokość jezdni /korony/ drogi

Od km 5+300 do km 7+373 6,0 /m 9,0

Od km do km /m

Rodzaj i stan nawierzchni

Od km 5+300 do km 7+373

Od km do km

Bikuminowa

Warunki gruntowo – wodne

Rodzaj gruntu Nie karkas

Poziom wody gruntowej Nie karkas

Rowy i urządzenia odwadniające

Zamulowane

Pobocza Gminowe

II. Stan projektowany

Szerokość jezdni /korony/ drogi

Od km 5+300

do km 7+373

G_o/3,0

Od km

do km

Technologia poszerzeń

Nie wymaga

Technologia nawierzchni

Nowy dywanik na całej długości odcinka.

Pobocza

Rowy i urządzenia odwadniające

Odpowiednie zaplanować w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej. Należy uwzględnić po stronie prawej, wykonanie rowów z moczeniem el. betonowymi, oraz przebudowę istniejącego zjazdu.

Dane wyjściowe od kosztorysu

Chodnik szer. 2,0m oddzielony krawężnikiem drogowym zaplanować po stronie prawej drogi. Zjazdy z kraw. brukowej na mar. do dojazdu, natomiast od dojazdu do granicy pasa drogowego z krawężnika.

Kierownik Służby Interwencyjnej
Obwodu Drogowego w Stachurze
Bogusław Błaszczyński