

WYKAZ MATERIAŁÓW

1) Rura cu Ø 18	- 110 mb
2) Rura cu Ø 15	- 110 mb
3) Trójnik cu Ø 18/18	- 40 szt.
4) Trójnik cu Ø 18/15	- 20 szt.
5) Trójnik cu Ø 15/15	- 20 szt.
6) Kolano cu nr 6 Ø 18	- 80 szt.
7) Kolano cu nr 7 Ø 18	- 20 szt.
8) Kolano cu nr 6 Ø 15	- 100 szt.
9) Kolano cu nr 7 Ø 15	- 40 szt.
10) Łuk nyplowy cu Ø 18	- 25 szt.
11) Łuk dwukielichowy cu Ø 18	- 40 szt.
12) Łuk nyplowy cu Ø 15	- 15 szt.
13) Łuk dwukielichowy cu Ø 15	- 20 szt.
14) Zwężka nyplowa cu Ø 18/15	- 60 szt.
15) Mufa cu Ø 18	- 20 szt.
16) Mufa cu Ø 15	- 20 szt.
17) Mufa cu 15 gw 15	- 30 szt.
18) Nypel cu 15 gz 15	- 60 szt.
19) Nypel cu 18 gz 15	- 40 szt.
20) Mufa cu 18 gw 15	- 10 szt.
21) Uchwyt plastikowy podwójny Ø 15	- 30 szt.
22) Uchwyt plastikowy pojedynczy Ø 15	- 20 szt.
23) Uchwyt plastikowy pojedynczy Ø 18	- 30 szt.
24) Obejście jednokielichowe cu Ø 15	- 20 szt.
25) Obejście dwukielichowe cu Ø 15	- 20 szt.
26) Automat odpowietrzający z zaworkiem stopowym	- 25 szt.
27) Pasta do lutowania	- 2 szt.
28) Lut miękki	- 6 szt.
29) Szczotka Ø 18	- 2 szt.
30) Szczotka Ø 15	- 2 szt.

31) Grzejniki stalowe płytowe PURMO z zaworami termostatycznymi kątowymi z głowicą termostatyczną oraz z zaworami powrotnymi kątowymi:

- C-22/60 – 1,2 m - 1550 W - 1 kpl.
- C-22/60 – 0,6 m - 650 W - 2 kpl.
- C-22/60 – 0,8 m - 800 W - 5 kpl.
- C-22/60 – 0,6 m - 750 W - 1 kpl.
- C-22/60 – 1,2 m - 1750 W - 2 kpl.
- C-22/60 – 0,8 m - 650 W - 1 kpl.
- C-22/60 – 0,8 m - 950 W - 2 kpl.
- C-22/60 – 0,8 m - 900 W - 2 kpl.
- C-22/60 – 0,8 m - 820 W - 1 kpl.
- C-22/60 – 1,0 m - 1260 W - 2 kpl.
- C-22/60 – 0,8 m - 850 W - 1 kpl.
- C-22/60 – 1,0 m - 1160 W - 2 kpl.
- C-11/60 – 0,4 m - 300 W - 1 kpl.
- C-11/60 – 0,4 m - 330 W - 1 kpl.
- C-11/60 – 0,4 m - 400 W - 1 kpl.

Na przedmiotowe wyroby wymagany jest certyfikat zgodności.