



## IP65

IP65

Strumień świetlny 4000 K

18 W/m  
24 V DC

1000 lm/m

Kolor oprawy

Temperatura  
barwowa LED

Bez regulacji  
Fixed



Rozsył rozproszony

IFP3-\_-\_- . 4 \_

■ 4 Czarny - Black



- X 2700 K CRI > 90
- Y 2700 K
- 6 3000 K
- W 3000 K CRI > 90
- 9 4000 K
- D 4000 K CRI > 90

KOMPOZYCJA KODU 1234-\_-\_- . 4

Długość w cm  
co 2 cm  
min 006 - max 300

BARWA LED  
KOLOR

## ELEMENTY MONTAŻOWE



## xxx FLEX IP65

IP65

Strumień świetlny 4000 K

18 W/m  
24 V DC

1000 lm/m

Kolor oprawy

Temperatura  
barwowa LED

Bez regulacji  
Fixed



Rozsył rozproszony

UFP3-\_-\_- . 0 \_

□ 0 Neutralny - Neutral

- X 2700 K CRI > 90
- Y 2700 K
- 6 3000 K
- W 3000 K CRI > 90
- 9 4000 K
- D 4000 K CRI > 90

KOMPOZYCJA KODU 1234-\_-\_- . 0

Długość w cm  
co 2 cm  
min 004 - max 500

BARWA LED  
KOLOR